




Prefabricerad biobädd – allt för en bekymmersfri användning

Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem gör trädgårdslivet till en garanterat luktfri och trevlig upplevelse.

Nu kommer FANN Biobädd 5 i en uppdaterad version där vi byggt bort risken för luktproblem genom att tvinga allt luftflöde genom ett effektivt kolfilter. Samtidigt har vi sett över ventilationen för att säkerställa att biobädden syresätts under alla förhållanden, vilket är nödvändigt för goda reningsresultat enligt gällande krav. Den inbyggda fläkten med larmfunktion, har tre lägen:

- **Standard:** 15 min i taget 10⁰⁰-14⁰⁰ och 20⁰⁰-06⁰⁰ (4h)
- **Dag:** 15 min i taget 07⁰⁰-22⁰⁰ (4h)
- **Natt:** 15 min i taget 23⁰⁰-07⁰⁰ (4,5h)

Med den uppdaterade biobädden finns det inget behov av ventilation ovan tak och antal rör som sticker upp ovan mark har minimerats till ett. Vi vill passa på och tacka alla fastighetsägare och entreprenörer för kreativ feedback och givande diskussioner ute på fältet, vilket är något vi alltid tar med oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.

FANN Biobädd 5 är CE-märkt enligt EN 12566-3 i kombination med vår slamavskiljare och EkoTreat WiFi.



FANN Biobädd – en uppdaterad systemlösning som uppfyller alla krav

Fördelar med FANN Biobädd

- Klarar hög skyddsnivå
- Uppfyller kraven i Allmänna Råden
- Uppfyller kraven för bra badvattenkvalité
- Testad och godkänd enligt EN 12566-3
- Enkel och snabb att anlägga
- Naturlig reningsprocess med få rörliga delar
- Liten och lågbyggd
- Inget krav på efterpolering
- Prefabricerad minskar risken för felinstallation
- Tätt lösning som kan anläggas överallt
- Inbyggt grus
- Styrenhet med larm och timer för säker fläktfunktion
- Inget serviceavtal behövs
- 10-års funktionsgaranti

Fördelar med aktivt kolfilter

- Tätt anslutning för att undvika läckage
- Stor area för effektivt ta bort lukt och minska motstånd
- Jämn fördelning garanterar maximal livslängd
- Lägst möjliga livscykelkostnad
- Helt korrosionsbeständig



Tekniska data

RSK nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	VG in	VG ut
5617953	FANN Biobädd endast bädd	2400 mm	1200 mm	1000 mm	350 kg	900 mm	100 mm

Obs! Endast biobädden utan tillbehör

5617924	FANN Biobädd inkl. tillbehör	2400 mm	1200 mm	1000 mm	393 kg	900 mm	100 mm
---------	------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Inklusive förhöjningsstos 6-ringar (700x700x810 mm), tillbehörskartong BB5 (600x500x500 mm), rörpaket (2000x110x220 mm) samt lock (700x700x50 mm).

Kompletta paket

IN-DRÄN Biobädd 5, BDT – inkl. Slamavskiljare SA 906 (RSK 5618247), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 489 kg.

IN-DRÄN Biobädd 5, WC+BDT, HS – inkl. Slamavskiljare 4006ce (RSK 5619477), EkoTreat WiFi (RSK 5547505), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 653 kg.

FANN Teleskopslock

För att minimera antal rör som sticker upp ur marken rekommenderar vi att FANN Teleskopslock används på slamavskiljaren (se bild). Teleskopsfunktionen gör det möjligt att trycka till locket när marken sätter sig, så att locket ligger plant med intilliggande yta.

Teleskoplocket passar alla blåa tankar från FANN och fungerar som ett komplement till både nya och gamla tankar. Obs! För att säkerställa god ventilation i FANN Biobädd krävs fast brunnstos till den produkten.

RSK nr	Benämning	Höjd	Bredd	Bredd lock	Teleskopsdel	Vikt
5547509	FANN Paket Teleskopslock	500 mm	800 mm	600 mm	700 mm utv/600 mm inv	14 kg

FANN VA-Teknik AB

Box 1444
183 14 Täby

08- 761 02 21 (växel)
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se