



SMÖRJ- OCH TÄTNINGSMEDEL



SILIKONBASERAT SMÖRJMEDEL

Art nr.	Beskrivning
3115146	50 gram, tub
3115147	250 gram, tub
3115148	400 gram, flaska
3115149	400 gram, sprejburk



Novipro Smörjmedel är ett silikonbaserat glidmedel och används för att underlätta bland annat montering av plaströr, packningar och gummilister. Finns både på tub och som spray.

Användarinstruktion:

- 1 Säkerställ att delarna som ska monteras ihop är väl rengjorda från grus, jord och annan smuts.
- 2 Applicera smörjmedel direkt från tuben eller flaskan.
- 3 Montera enligt leverantörens instruktion.

Observera! Vid irritation, torka av huden och tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj under rinnande vatten. Säkerhetsdatablad finns på produkterna.

TÄTNINGSPASTA

Art nr.

405150

Beskrivning

250 gram, tub



Grå icke-härdande högvisköst tätningspasta / gängtätmedel / rörkitt.

Alla beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande. Stelnar aldrig, fäster i våta gäng, natur-gasbeständig, PVC-vänlig, korrosionshämmande.

Produkten används på gäng med lin eller motsvarande, för metallkopplingar till gas, dricksvatten, och gängförbindningar i röranläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga - inomhus.

Backjustering möjlig. Genom pastans vidhäftning kan man sedan man väl dragit tätt tillåta sig att justera back uppåt ett kvarts varv med bibehållen täthet. Härdar aldrig och torkar aldrig in.

Användningsområde:

■ Gas:	4 bar	80 °C
■ Dricksvatten/varmvatten:	16 bar	95 °C
■ Hetvatten:	6 bar	130 °C
■ Högsta tillåtna tryck för tryckluft:	15 bar	

Testad och registrerad enligt tyska normen DIN 30660 (DIN-DVGW-9101e217) och godkänd inom Norden för gas enligt Danmarks Gasmateriel. Säkerhetsdatablad finns på produkten.

LIN

Art nr.	Beskrivning
4095065	100 gram, boll
101830	80 gram, rulle



Novipro Lin är en 100 % naturlig produkt. Från linplantans stjälk framställs ett fint och långfibrigt lin. Tillsammans med tätningspasta, eller liknande tätningsmedel, ger Novipro Lin en säker och flexibel gängtätning vid VVS-arbeten. Linet klarar höga temperaturer upp till 140 °C. Över denna temperatur finns risk att fibrerna i linet bränns.

VASELIN

Art nr.	Beskrivning
3901065	1 kg



Novipro Vaseline är en smak- och luktfri, vitfärgad petroleumgelé som på grund av sin höga renhet används som smörjmedel eller ingående komponent inom t.ex. livsmedelsindustri, medicinsk industri och kosmetisk industri.

TÄTNINGSPASTA OCH LIN

Användarinstruktion:

1. Dra ut en längd anpassad till rördimensionen, ca 10 cm till rördimension 1/4". Dra försiktigt isär linet. Applicera linet jämnt och tätt i gångans riktning.
2. Applicera sedan ett jämnt lager tätningspasta ovanpå linet, stryk ut tätningspastan med fingrarna i gångans riktning.
3. Klart att montera.
4. Om det finns behov av att ta bort överskott av tätningspasta görs detta med en trasa.



Observera! Vid irritation, torka av huden och tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj under rinnande vatten.



Distribueras av SGDS Gruppen AB
Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma
www.sgdsgruppen.se